

Kit antidecubito a ciclo alternato

Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC

Cod. **LAD475** Kit completo

Cod. **LAR403** Solo materasso Nylon + PVC

Cod. **LAR711** Solo compressore Piuma Up 3

Materasso in Nylon + TPU

Cod. **LAD476** Kit completo

Cod. **LAR404** Solo materasso Nylon + TPU

Cod. **LAR711** Solo compressore Piuma Up 3

FUNZIONI



ALTERNATO



STATICO

ALLARMI VISIVI & SONORI



BASSA PRESSIONE



20 ELEMENTI

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al **IV STADIO**. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

Caratteristiche tecniche

SERIE PIUMA UP 3		
Codici prodotto	LAD475	LAD476
RIFERIMENTI		
DM332/99	03.33.06.021	
DPCM 12.01.2017	04.33.06.018 / 04.33.06.021	
RDM	2001090	2001091
SPECIFICHE TECNICHE		
Compressore		
Alimentazione	220V / 50 Hz	
Pressione erogata	55-120mmHg	
Cavo alimentazione	5 m	
Uscita d'aria	7.5/8.5LPM	
Tempo di un ciclo	12 min	
Fusibile	T1A 250V	
Rumorosità	30-35 dB	

Materasso				
Materiale	Nylon+PVC (per materasso LAD475) Nylon+TPU (per materasso LAD476)			
Numero di elementi	20 (di cui 8 microforati)			
Valvola CPR	Tempo deflazione circa 15 sec.			
DIMENSIONE E PESO				
	 L:	 P:	 H:	
Compressore	30 cm	13,5 cm	11 cm	-
Materasso in funzione	200 cm	86 cm	21 cm	200 kg

Parti di ricambio

Elemento ricambio

Cod. **LAR724**
Nylon+PVC
Cod. **LAR725**
Nylon+TPU
Cod. **LAR726**
Microforato Nylon+PVC
Cod. **LAR727**
Microforato Nylon+TPU



Cod. **LAR701**
Coperta Nylon+PU



Cod. **LAR703**
Coperta bielastica, antimicrobica, impermeabile, traspirante e verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco